

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Описания				Емкость	Спецификации
Масло двигателя	Дизельный двигатель (D20DT)			≐ 7,5 л	Сорт:
	Дизельный двигатель (D27DT)			≐ 8,5 л	Оригинальное моторное масло Ssangyong
	Бензиновый двигатель (G32D)			≐ 9,0 л	(Утверждено спецификацией MB 229,1 или 229,3) Вязкость: Список MB No. 224,1
Охлаждающая жидкость	Дизельный двигатель (D20DT)			10,5 ~ 11,0 л	Оригинальная охлаждающая жидкость Ssangyong
	Дизельный двигатель (D27DT)			11,0 ~ 11,5 л	Антифриз: SYC-310
	Бензиновый двигатель (G32D)			11,5 ~ 12,0 л	Антифриз : вода = 50:50
Жидкость автоматической коробки передач				≐ 8,0 л	Оригинальное масло Ssangyong (Shell AFT 3353 или Fuchs AFT 3353)
Жидкость ручной коробки передач				4WD: ≐ 3,6 л / 2WD: ≐ 3,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II)
Жидкость корпуса редуктора		На неполное время		≐ 1,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON III)
		AWD		≐ 1,1 л	
Масло моста	Передний	Без IOP	D20DT	≐ 1,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)
			D27DT	≐ 1,4 л, ≐ 1,5 л	
		IOP		≐ 0,78 л	Оригинальное масло Ssangyong (Синтетическое топливо Shell GL75W/90)
	Задний	Жесткий	D20DT	≐ 1,9 л	Оригинальное масло Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)
			D27DT	≐ 2,0 л	
		IRS		≐ 1,5 л	Оригинальное масло Ssangyong (Синтетическое топливо Shell GL75W/90)
Тормозная жидкость/жидкость для сцепления				По мере необходимости	Оригинальное масло Ssangyong (DOT4)
Жидкость для механизма усилителя рулевого управления				≐ 1,0 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II, III)