

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Легковые автомобили	SSANGYONG	Kyron 2.0/XDi 200 2WD (D20DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	7.5	литров	
Альтернативные рекомендации:		Мин°С -25 -20 -25 -5	Макс°С 30 >30 >30 >30	Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40
Исключение				
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.4	литров	
Автоматическая трансмиссия	- -	-	литров	
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	

Легковые автомобили	SSANGYONG	Kyron 2.0/XDi 200 4WD (D20DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	7.5	литров	
Альтернативные рекомендации:		Мин°С -25 -20 -25 -5	Макс°С 30 >30 >30 >30	Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40
Исключение				
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Ручная трансмиссия	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.4	литров	
Автоматическая трансмиссия	- -	-	литров	
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W -90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W -90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4	литров	
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.3	литров	

Легковые автомобили	SSANGYONG	Kyron 2.0/XDi 200 4WD Auto (D20DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	7.5	литров	
Альтернативные рекомендации:		Мин°C <-25 -20 <-25 <-5	Макс°C 30 >30 >30 >30	Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40
		Исключение		

Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Ручная трансмиссия	-	-	литров	
Автоматическая трансмиссия Т-Tronic	Refer to Owner's Manual	8	литров	
	ATF MBZ 236.12			
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4	литров	
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.3	литров	

Легковые автомобили	SSANGYONG	Kyron 2.7/XDi 270 AWD (D27DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	8.5	литров	
Альтернативные рекомендации:				
	Мин°С	Макс°С	Вязкость	Исключение
	<-25	30	5W-30	
	-20	>30	10W-40	
	<-25	>30	5W-40	
	<-5	>30	15W-40	

Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Ручная трансмиссия	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.6	литров	
Автоматическая трансмиссия	- -	-	литров	
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W -90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	2.2	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W -90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4-1.5	литров	
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.3	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Легковые автомобили	SSANGYONG	Kyron 2.7/XDi 270 AWD Auto (D27DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40		8.5	литров
Альтернативные рекомендации:			Мин°С -25 -20 -25 -5	Макс°С 30 >30 >30 >30
			Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40	Исключение
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия	-	-	-	литров
Автоматическая трансмиссия T-Tronic	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12		8	литров
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90		2.2	литров
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT		11.5	литров
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4		-	литров
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90		1.4-1.5	литров
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3		-	литров
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3		1.3	литров

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Легковые автомобили	SSANGYONG	Общие замечания		
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Kyron 2.0 - CDPF 2WD (with DPF)	2008-	DT
Двигатель D20DT	Mobil 1 ESP 0W-40 EO MBZ 229.31 5W-40	7.5	литров	
<i>Альтернативные рекомендации:</i>		<i>Мин°C -20</i>	<i>Макс°C >30</i>	<i>Вязкость 10W-40</i>
Интервалы замены масла: 10000 Километров 12 Месяцов				<i>Исключение</i>
Ручная трансмиссия 5-Speed	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.4	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Автоматическая трансмиссия 5-Speed	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	-	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Дифференциал Rigid	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Интервалы замены масла: 30000 Километров				
Охладитель	- -	11@50%	литров	
<i>Рекомендация изготовителя: Ssangyong Genuine Coolant SYC-310</i>				
Интервалы замены масла: 60000 Километров 36 Месяцов				
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Интервалы замены масла: 24 Месяцов				
Дифференциал Rear IRS - independent rear suspension	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	1.9	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2/ATF-D3	1	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип	
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Kyron 2.0 - CDPF AWD (with DPF)	2008-	DT	
Двигатель D20DT	Mobil 1 ESP 0W-40 EO MBZ 229.31 5W-40	7.5	литров		
Альтернативные рекомендации:		Мин°C -20	Макс°C >30	Вязкость 10W-40	Исключение
Интервалы замены масла: 10000 Километров 12 Месяцов					
Ручная трансмиссия 5-Speed	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.6	литров		
Интервалы замены масла: 60000 Километров					
Автоматическая трансмиссия 5-Speed	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	-	литров		
Интервалы замены масла: 60000 Километров					
Дифференциал Rigid	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров		
Интервалы замены масла: 30000 Километров					
Охладитель	- -	11@50%	литров		
Рекомендация изготовителя: Ssangyong Genuine Coolant SYC-310					
Интервалы замены масла: 60000 Километров 36 Месяцов					
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров		
Интервалы замены масла: 24 Месяцов					
Дифференциал Rear IRS - independent rears suspension	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	1.5	литров		
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров					
Передний дифференциал Non IOP	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4	литров		
Интервалы замены масла: 30000 Километров					

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Передний дифференциал IOP type	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	0.8	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2/ATF-D3	1	литров	
Раздаточная коробка Part Time	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.4	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Kyron 2.0 2WD	2006-	DT
Двигатель D20DT	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40 EO MBZ 229.3 5W-40	7.5	литров	
Альтернативные рекомендации:				
		Мин°С -20 -15	Макс°С >30 >30	Вязкость 10W-40 15W-50
Интервалы замены масла: 10000 Километров 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия 5-Speed	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.4	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Автоматическая трансмиссия 5-Speed	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	8	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Дифференциал Rigid	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Интервалы замены масла: 30000 Километров				
Охладитель	- -	11@50%	литров	
Рекомендация изготовителя: Ssangyong Genuine Coolant SYC-310				
Интервалы замены масла: 60000 Километров 36 Месяцов				

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4	-	литров	
	DOT 4			
Интервалы замены масла: 24 Месяцов				
Дифференциал Rear IRS - independent rear suspension	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	1.9	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2/ATF-D3	1	литров	
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Kyron 2.0 4WD	2006-	DT
Двигатель D20DT	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40 EO MBZ 229.3 5W-40	7.5	литров	
Альтернативные рекомендации:				
		Мин°С -20 -15	Макс°С >30 >30	Вязкость 10W-40 15W-50
Интервалы замены масла: 10000 Километров 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия 5-Speed	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.6	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Автоматическая трансмиссия 5-Speed	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	-	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Дифференциал Rigid	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Интервалы замены масла: 30000 Километров				
Охладитель	- -	11@50%	литров	
Рекомендация изготовителя: Ssangyong Genuine Coolant SYC-310				
Интервалы замены масла: 60000 Километров 36 Месяцов				

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4	-	литров	
	DOT 4			
Интервалы замены масла: 24 Месяц				
Дифференциал Rear IRS - independent rear suspension	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	1.5	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километр				
Передний дифференциал Non IOP	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4	литров	
Интервалы замены масла: 30000 Километр				
Передний дифференциал IOP type	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	0.8	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километр				
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2/ATF-D3	1	литров	
Раздаточная коробка Part Time	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.4	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километр				
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Kyron 2.7 2WD	2006-	DT
Двигатель D27DT	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40 EO MBZ 229.3 5W-40	8.5	литров	
Альтернативные рекомендации:				
		Мин°C -20 -15	Макс°C >30 >30	Вязкость 10W-40 15W-50
Исключение				
Интервалы замены масла: 10000 Километр 12 Месяц				

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Ручная трансмиссия 5-Speed	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.4	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Автоматическая трансмиссия 5-Speed	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	8	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Дифференциал Rigid	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	2	литров	
Интервалы замены масла: 30000 Километров				
Охладитель	- -	11.5@50%	литров	
Рекомендация изготовителя: Ssangyong Genuine Coolant SYC-310				
Интервалы замены масла: 60000 Километров 36 Месяцов				
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Интервалы замены масла: 24 Месяцов				
Дифференциал Rear IRS - independent rear suspension	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	1.5	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2/ATF-D3	1	литров	
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Kyron 2.7 AWD	2006-	DT
Двигатель D27DT	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40 EO MBZ 229.3 5W-40	8.5	литров	
Альтернативные рекомендации:				
		Мин°C -20 -15	Макс°C >30 >30	Вязкость 10W-40 15W-50
Исключение				
Интервалы замены масла: 10000 Километров 12 Месяцов				

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Ручная трансмиссия 5-Speed	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.6	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Автоматическая трансмиссия 5-Speed	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	8	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Дифференциал Rigid	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	2	литров	
Интервалы замены масла: 30000 Километров				
Охладитель	- -	11.5@50%	литров	
Рекомендация изготовителя: Ssangyong Genuine Coolant SYC-310				
Интервалы замены масла: 60000 Километров 36 Месяцов				
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Интервалы замены масла: 24 Месяцов				
Дифференциал Rear IRS - independent rear suspension	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	1.5	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Передний дифференциал IOP type	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	0.8	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2/ATF-D3	1	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Раздаточная коробка Part Time	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.4	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Kyron 3.2 AWD	2006-	P
Двигатель G32D	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40 EO MBZ 229.3 5W-40	9	литров	
Альтернативные рекомендации:		Мин°С -20 -15	Макс°С >30 >30	Вязкость 10W-40 15W-50
Интервалы замены масла: 30000 Километров 24 Месяцов				
Ручная трансмиссия	- -	-	литров	
Автоматическая трансмиссия	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	8	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Дифференциал IRS - independent rear suspension	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	1.5	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Охладитель	- -	12@50%	литров	
Рекомендация изготовителя: Ssangyong Genuine Coolant SYC-310				
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Интервалы замены масла: 24 Месяцов				
Передний дифференциал IOP	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5S 75W-90	0.8	литров	
Интервалы замены масла: 10000 - 15000 Километров				
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2/ATF-D3	1	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Раздаточная коробка Part Time	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.1	литров	
Интервалы замены масла: 60000 Километров				
Легковые автомобили	SSANGYONG (AUS)	Общие замечания		
Коммерческий транспорт	SSANGYONG	Kyron C-S 2.0/XDi 200 2WD (D20DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	7.5	литров	
Альтернативные рекомендации:				
		Мин°C <-25 -20 -25 -5	Макс°C 30 >30 >30 >30	Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40
Исключение				
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.4	литров	
Автоматическая трансмиссия	- -	-	литров	
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Коммерческий транспорт	SSANGYONG	Kyron C-S 2.0/XDi 200 4WD (D20DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40		7.5	литров
Альтернативные рекомендации:			Мин°С -<25 -20 -<25 -<5	Макс°С 30 >30 >30 >30
			Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40	Исключение
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2		3.4	литров
Автоматическая трансмиссия	- -		-	литров
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90		1.9	литров
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT		11.5	литров
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4		-	литров
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90		1.4	литров
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3		-	литров

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.3	литров	
Коммерческий транспорт	SSANGYONG	Kyron C-S 2.0/XDi 200 4WD Auto (D20DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	7.5	литров	
Альтернативные рекомендации:		Мин°C <-25 -20 <-25 <-5 Макс°C 30 >30 >30 >30 Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40 Исключение		
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия	- -	-	литров	
Автоматическая трансмиссия T-Tronic	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	8	литров	
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.9	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4	литров	
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.3	литров	
Коммерческий транспорт	SSANGYONG	Kyron C-S 2.7/XDi 270 AWD (D27DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	8.5	литров	
Альтернативные рекомендации:		Мин°C <-25 <-20 <-25 <-5 Макс°C 30 >30 >30 >30 Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40 Исключение		
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320, Mobil ATF 220 ATF-D2	3.6	литров	
Автоматическая трансмиссия	- -	-	литров	
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	2.2	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4-1.5	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.3	литров	
Коммерческий транспорт	SSANGYONG	Kyron C-S 2.7/XDi 270 AWD Auto (D27DT)	2006-	DT
Двигатель	Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil Super 2000 X1 10W-40 EO MBZ 229.1/3 5W/10W-40	8.5	литров	
Альтернативные рекомендации:		Мин°C <-25 -20 <-25 <-5 Макс°C 30 >30 >30 >30 Вязкость 5W-30 10W-40 5W-40 15W-40 Исключение		
Интервалы замены масла: 7500 - 15000 Километров 6 - 12 Месяцов				
Ручная трансмиссия	- -	-	литров	
Автоматическая трансмиссия T-Tronic	Refer to Owner's Manual ATF MBZ 236.12	8	литров	
Дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	2.2	литров	
Охладитель	Refer to Owner's Manual AF HOAT	11.5	литров	
Жидкость для тормозов и сцепления	Mobil Brake Fluid DOT 4 DOT 4	-	литров	
Передний дифференциал	Mobilube 1 SHC 75W-90, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90, Mobilube S 80W-90 GL-5 80W-90	1.4-1.5	литров	

OATS Report

Категория	Марка	Модель	изгот	Тип
Рулевое управление с усилителем	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	-	литров	
Раздаточная коробка	Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF 320 ATF-D3	1.3	литров	
Коммерческий транспорт	SSANGYONG	Общие замечания		